



PRODUKTDATENBLATT

JK 147 Teppichschutzfolie



- Abdecken-

Produktbeschreibung und Anwendung:

JK147 Teppichschutzfolie ist eine LDPE-Folie mit Acrylat-Haftkleber (Unterseite) welche als Oberflächenschutz im Innenbereich eingesetzt wird. Durch die hervorragende Tritt- und Durchstoßfestigkeit bietet die Folie auch über längere Zeiträume einen optimalen Schutz des Untergrundes.

JK147 ist leicht und einfach auszurollen.

Einer der großen Vorteile dieses Abdeckmaterials ist das sogenannte „Release“. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind kann die Folie einfach entfernt (bis zu max. 4 Wochen) werden ohne verklebende Klebstoffreste. Darum bleibt der Untergrund zu jeder Zeit sauber und ordentlich.

Die Schutzfolie ist zugleich ausgerüstet mit einer Antirutschschicht. Das macht den Arbeitsplatz sicher und standfest.

- **Schutz vor Verschmutzung**
- **Schutz vor mechanischer Belastung**
- **Mit Antirutschbeschichtung**

Technische Daten:

Material	LDPE-Folie mit hochwertiger Antirutschseigenschaft
Materialdicke	ca. 75 μ (+/- 10%)
Rollenbreite	70 cm
Rollenlänge	60 m
Durchstechbeständigkeit	Länge > 22 N / 2,54 cm (1 Inch)
	Breite > 18 N / 2,54 cm (1Inch)
	Länge > 200 % Dehnung
	Breite > 160 % Dehnung

Vorsichts- und Sicherheitshinweise:

Bei dem Ausrollen der Unterlage ist darauf zu achten, dass das Produkt faltenfrei verlegt wird. Die abzudeckende Oberfläche muss trocken und staubfrei sein. Es dürfen auch keine anderen Verunreinigungen auf der Oberfläche vorhanden sein. Die Abdeckung vom frisch verlegten Teppichböden sollte frühestens nach 48 -72 Std. erfolgen damit die verwendeten Dispersionsklebstoffe Ihre Endfestigkeit erreicht haben (bitte beachten sie die Empfehlungen der Klebstofflieferanten)

Lagerfähigkeit ca. 6 Monate, ohne direkte Sonnen- oder anderer Witterungseinflüsse. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 15 und 40 Grad liegen. Keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

Arbeitsschutz:

Die JK147 erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen.

Entsorgung:

Verschnittreste sowie Verbundreste aus Oberboden und Unterlage sind Gewerbe- und Baustellenabfälle und sind gemäß der örtlichen Abfallrichtlinien zu entsorgen. Abfallschlüssel (EAK) 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe