

WOCA Driftwood Lye kan worden aangebracht op alle nieuwe, of opnieuw geschuurde oppervlakken van eikenhout, zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. Driftwood Lye is verkrijgbaar in twee varianten, wit en grijs. De loog geeft het hout een donkere, gerookte kleur, terwijl de grote dosis pigment een witte of grijze gloed in de nerf achterlaat. Zo creëert u een twee-dimensionale, verweerde uitstraling.

- **Geeft een verweerd, 2-dimensionale uitstraling**
- **Moet altijd worden nabehandeld met olie, lak of zeep**
- **Voor alle houtsoorten**
- **Geschikt voor kinderspeelgoed**
- **Woonbiologisch aanbevolen**



Toepassingsgebied

Voor het behandelen van nieuw of geschuurd hout. Voor massieve en lamelvloeren. Verkrijgbaar in wit en grijs. Geschikt voor alle houtsoorten.

Gebruik

WOCA Driftwood Lye is een special product, waarmee hout een 2-dimensionale, verweerde uitstraling krijgt. Het product is ontwikkeld voor eikenhout. Nadien moet het oppervlak behandeld worden met één van de WOCA binnenoliën. Het product is op waterbasis.

- Draag geschikte, loogbestendige handschoenen en een veiligheidsbril. Het oppervlak moet vooraf egaal geschuurd, volledig schoon en droog zijn. We raden een eindschuurkorrel 100-120 aan. Opgelet, zorg ervoor dat het schuurwerk, indien mogelijk, net voor de loogbehandeling plaatsvindt.
- Schud de flacon grondig voor gebruik, en giet de loog in een verfbakje of emmer. Zorg ervoor dat alle pigmenten zijn vermengd in het product. Tijdens het gebruik, de loog regelmatig omroeren. Breng de loog rijkelijk en gelijkmatig aan met een loogbestendige kwast WOCA applicator in de lengterichting van de planken en voorkom aanzetten, breng minimaal 1 liter aan op 10 m². Verticale oppervlakken van onder naar boven bewerken.
- In de regel is het oppervlak droog na 24 uur bij 20°C. Na volledige droging worden de opstaande vezels verwijderd door het oppervlak machinaal op te wrijven met lichtschurende groene (8 mm) of paarse SPP-pad. Nadien het oppervlak goed stofzuigen.
- Eindafwerking met één van de WOCA binnenoliën. Vooraf altijd reinigen met een oplossing van Intensiefreiniger en water (1:40)

Tip van de professional:

Voor het mooiste en meest egale resultaat kan Driftwood lye direct na het aanbrengen ook nat-in-nat in het hout gewreven worden met een beige pad.

Vergeet hierbij de kantjes en hoeken niet! Na minimaal 2 uur kan het oppervlak afgenomen worden met een oplossing van intensiefreiniger en water (1:40). De volgende dag kan het hout direct afgewerkt worden met olie of zeep.



Driftwood Lye

**Driftwood Lye geeft eikenhout een verweerde,
oude uitstraling.**

Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 2/2

Technische gegevens

Basis	Water
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	8-10 m ² /L
Bewaren	+ 10-30 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
Verpakking	2,5L

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

Is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.