

| De veilige oplossing voor het egaliseren van uw ondergrond. |



Zeer emissie-arm, hoogwaardig, dampdoorlatend direct gebruiksklaar nivelleermiddel.

De eigenschappen:

- Zeer belastbaar
- Betongrijze kleur
- Zeer geringe krimp
- Hoge vastheid
- Laagdicken van 4 tot 15 mm zonder toeslag – strekbaar vanaf 15 tot 50 mm
- Optimal verloop
- Pompbaar
- Spanningsarm

Belangrijkste toepassingen:

- Bezonder goed geschikt voor het egaliseren van industrievloeren evenals garage en kelder
- Voor het maken van werkvloeren in magazijnen, werkplaatsen, productiehallen
- Als ondergrondvoorbereiding voor het aanbrengen van gekleurde reactiehars-coatings
- Voor het uitvlakken van beton
- Onder gekleurde coatings, keramische en andere bekledingen, binnen en buiten

Dat betekent voor u:

- Het maken van een aantrekkelijk oppervlak
- Een veilige oplossing voor het egaliseren van werkruimtes
- Gebruiksvriendelijke verwerking



Let op de productdatabladen, adviezen en richtlijnen, alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group



Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
D-48720 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl